

بررسی و ارزیابی میزان یون فلوراید در چاههای آب آشامیدنی روستاهای شهرستان

دماوند و پنه بندی آن در محیط GIS با استفاده از شاخص DMF

کاوه خیرخواه رحیم آباد^۱، امیرحسام حسni^{۲*}، رضا سعیدی^۳، میرمسعود خیرخواه زرکش^۴، مجتبی صیادی^۴

۱. گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

۲. گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

۳. گروه GIS و سنجش از دور، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

۴. گروه تحقیقات و بهره وری شرکت آب و فاضلاب رومتایی استان تهران، ایران

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۲/۸ : تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۵/۱۰

چکیده

زمینه و هدف: فلوراید از جمله مهمترین عناصری است که بیشترین نیاز بدن به آن از طریق آب آشامیدنی تامین می‌شود، این تحقیق با هدف بررسی و ارزیابی میزان یون فلوراید در منابع شرب روستاهای شهرستان دماوند و پنه بندی آن در محیط GIS با استفاده از شاخص DMF انجام شد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مقطعی-تحلیلی با روش نمونه‌برداری، بر مبنای سرشماری از ۱۲ چاه آب آشامیدنی روستاهای شهرستان دماوند، در دو فصل تابستان و پاییز سال ۱۳۹۲ انجام گرفت. یک نمونه با حجم استاندارد به آزمایشگاه شیمی شرکت آب و فاضلاب رومتایی استان تهران منتقل شد و با روش استاندارد SPADNS و توسط دستگاه فتوомتر مدل MN-Nano color ۴۰۰ غلظت فلور اندازه گیری و سپس شاخص DMF دندانی دانش آموzan مدارس روستاهای سنجش و در انتها بر روی نقشه‌های GIS مدل شد.

یافته‌ها: میانگین غلظت فلور در فصل تابستان در محدوده (۰/۰۹۶-۰/۲۱۲ mg/L) و در زمستان (۰/۰۹۴-۰/۴۸ mg/L) در ۱۳۷۰ اندازه گیری شده است. شاخص DMF کل دانش آموzan مورد بررسی ۰/۵/۶ است. این شاخص در بین دانش آموzan پسر ۷/۶۳۵ و در دانش آموzan دختر برابر ۲/۲۹ اندازه گیری شد؛ که اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود.

نتیجه گیری: میزان فلور منابع آب شرب روستاهای شهرستان دماوند کمتر از استانداردهای جهانی است؛ بدین منظور می‌باشد، فلوریداسیون در منابع آب شرب روستاهای استمرار اجرای برنامه توزیع یون فلوراید در بین مدارس روستاهای شهرستان و تامین فلور مورد نیاز بدن از طریق دهان شویه مورد مصرف مردم این منطقه مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی: فلوراید، آب آشامیدنی، فلورورزی، چاه، دماوند

* گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
ایمیل: ahhassani@srbiau.ac.ir - شماره تماس: ۰۲۱۴۸۶۱۶۸۱

مقدمه

غلظت فلورئور در آب شرب تا حدود یک میلی گرم در لیتر می‌تواند پوسیدگی دندانها را کاهش دهد.^۷ مسئله فلوریداسیون آب‌های آشامیدنی در جهت کنترل و پیشگیری بیماری‌های دهان و دندان اخیراً مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است، فلورئور الکترونگاتیوتروین و فعال ترین عنصر در جدول تناوبی است و به صورت طبیعی می‌تواند در آب سطحی از فرونژست ذرات نشات گرفته از اتمسفر و یا از اثر فرآیندهای آب و هوایی، بر روی خاک‌ها و صخره‌های حاوی فلوراید و در آب زیر زمینی از سنگ شویی تشکیلات صخره‌ها وارد آب گردد.^۸ فلوراید حدود ۰/۳٪ از پوسته زمین را تشکیل می‌دهد. ترکیبات فلورئور در صنایع مختلف از جمله کارخانه‌های آلومینیوم، فولاد، شیشه، لعب کاری، کارخانجات آجر، کاشی، سفال، سیمان، تولید کودهای شیمیایی و فسفاته فلوریده شده، ریخته گری فلزات، جوش کاری، لحیم کاری، سرامیک سازی و نیز فرآورده‌های دارویی مانند: خمیر دندان و دهان شویه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.^۹ مقدار روزانه فلوراید دریافتی به ناحیه جغرافیایی و رژیم غذایی بستگی دارد.^{۱۰} فلورئور به عنوان یک عنصر ضروری برای رشد و بازوری است، اهمیت و نقش این عنصر در سلامت دندان‌ها و استخوانها و ارتقاء بهداشت عمومی انسان و با استناد به مطالعات و بررسی‌های انجام شده توسط مراکز علمی و معتبر بین‌المللی به اثبات رسیده است.^{۱۱} عنصر فلورئور از جمله عناصر محدودی است که غلظت آن در آب آشامیدنی نباید از حد معینی کمتر یا بیشتر باشد، سازمان بهداشت جهانی (World Health Organization) محدوده فلوراید برای کاهش پوسیدگی دندانی که سبب فلوروروزیس دندانی نیز نشود را از ۰/۷ میلی گرم در لیتر برای مناطق گرمسیری تا ۱/۲ میلی گرم در لیتر برای مناطق سردسیری اعلام نموده است. فلوروروزیس دندانی وسیع ترین اثر مضر مطالعه از فلوراید است.^{۱۲} نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ غلظت خارج از استاندارد این عنصر برای سلامت انسان مخاطره آمیز

فلورئور یکی از ۱۴ عنصر ضروری برای حیات جانوران است که در بافت‌ها و مایعات بدن کلیه انسانها و جانوران با مقادیر قابل سنجش وجود دارد.^۱ مدارک مستند فراوان دلالت بر سودمندی مقادیر معینی از فلوراید در بافت‌های خاص بدن می‌کند و جایگاه این عنصر را در ردیف عناصر مهم برای تغذیه و سلامتی قرار می‌دهد.^۲ فلورئور به عنوان یک عنصر ضروری در رشد و باروری تاثیر دارد و با وارد شدن این عنصر به دندان، میزان انحلال مینا در شرایط اسیدی حاصل از فعالیت باکتری‌ها، کاهش می‌یابد و موجب نوعی حفاظت در برابر پوسیدگی دندان می‌گردد.^۳ فلورئور وارد شده به بدن به سرعت وارد مایعات خارج و داخل سلولی شده و مقادیر اضافی آن یا از طریق ادرار دفع شده و یا در استخوانها و دندانها ذخیره می‌گردد.^۴ موسسه بهداشت اجتماعی آمریکا پس از تحقیقات زیاد متوجه شد که میزان پوسیدگی دندان در افرادی که در تمام مدت عمر خود در نواحی ای زندگی کرده اند که آب آشامیدنی آنها به طور طبیعی واجد مقدار محسوسی فلورئور بوده، خیلی کمتر ازکسانی است که در مناطقی زندگی کرده اند که آب آشامیدنی آنها فاقد فلوراید کافی بوده است. برای فلوریداسیون منابع آبی حدود ۰/۶ تا ۱/۷ میلی گرم در لیتر، بدون مخاطره و مورد قبول اعلام شده است و مقدار دقیق آن بستگی به درجه حرارت هوا دارد به این ترتیب با مصرف روزانه حدود ۲ لیتر آب فلورایدزنی شده بین ۱/۲ تا ۱/۴ میلی گرم در لیتر فلوراید قابل تامین خواهد بود. نتایج علمی تحقیقات صورت گرفته نشان داده است که وقتی فلوراید به طور مصنوعی به آب شرب اضافه شود نتایج سودمند حاصله شبیه جوامعی بوده که آب آنها به طور طبیعی میزان مشابهی فلوراید داشته است. همچنین هیچگونه اثر زیان آور از ترکیبات مصنوعاً اضافه شده به آب برای افراد این جوامع تا کنون گزارش نشده است.^۶ افزایش

تابستان و پائیز ۱۳۹۲ صورت گرفته است. پس از جمع آوری اطلاعات موجود و پیشینه اطلاعات، وضعیت چاههای آب شرب موجود در منطقه بررسی شد و بر اساس مطالعات میدانی مختصات چاهها تعیین گردید. سپس نقشه‌های پراکنش چاههای تامین آب شرب منطقه، چاههای نمونه مشخص شد و در فصل‌های تابستان و پائیز ۱۳۹۲ نمونه‌برداری آب آشامیدنی از چاههای موردنظر انجام گردید، در انتها نمونه‌های برداشت شده مورد آنالیز فیزیکی - شیمیایی قرار گرفته و پارامترهای مربوطه خصوصاً فلوراید در نمونه‌های آب تعیین گردیده است. در کل تعداد کل چاه‌های عمیق آب آشامیدنی شهرستان دماوند ۳۸ حلقه بوده که در حال حاضر ۱۸ حلقه آن فعال است و همچنین ۷ حلقه آن نیمه عمیق بود. با توجه به پراکندگی و نظر به اینکه ۱۲ حلقه چاه در مناطق مسکونی روستایی و مجتمع‌های مسکونی در دماوند قرار دارند، این چاه‌ها به عنوان چاه نمونه در تحقیق معین گردیده است. مشخصات چاههای نمونه‌برداری شده در جدول ۱ آمده است.

است^{۱۳}. به منظور جلوگیری از ناهنجاری‌های اسکلتی و دندانی و نیز اهمیت این عنصر در آب آشامیدنی، قبل از هرگونه تصمیم گیری در خصوص تامین فلوراید مورد نیاز افراد جامعه لازم است که اطلاعات دقیقی از وضعیت مقدار این ماده در آب آشامیدنی داشته باشیم؛ زیرا هرگونه برنامه ریزی در خصوص بهینه سازی کیفیت آب آشامیدنی و سالم سازی آن نیاز به بررسی وضعیت موجود دارد^{۱۴ و ۱۵}. لذا نامشخص بودن میزان دقیق یون فلوراید در منابع آب شرب روستاهای شهرستان دماوند با تکنیک پنهانه بندی بر روی نقشه‌های GIS و لزوم ارائه روش مناسب جهت بهینه سازی غلظت این یون بر مبنای شاخص DMF (Decayed, Missing, Filled) دندانی زمینه ساز این پژوهش شد.

مواد و روش‌ها


این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعي - تحلیلی است که در آن نمونه‌برداری از ایستگاه‌های تامین کننده آب چاههای شرب ۱۲ روستا از شهرستان دماوند در فصل‌های

جدول ۱: مشخصات چاههای نمونه‌برداری شده در شهرستان دماوند

نام روستا	نام دهستان	X	Y	عمق حفاری	حداکثر توان	عمق استاتیک	دیپ دینامیک	دیپ برداشت (L/S)
آرو	ابرشیوه	۶۲۶۸۸۳	۳۹۴۸۴۵۶	۱۲۰	۱۵	۲۰	۹۰	۱۰
جابان	ابرشیوه	۶۱۳۹۸۹	۳۹۴۳۵۳۳	۱۶۰	۳۰	۳۰	۱۲۰	۱۳
گرمابسرد	ابرشیوه	۶۲۲۳۵۲	۳۹۵۵۷۱۲	۱۵۰	۳۹	۳۱	۱۰۰	۲۵/۵
کاجان	تارود	۵۸۷۴۹۷	۳۹۴۲۲۷	۱۳۲	۱۵	۹۵	۸۵	۱۴
اسلام آباد	تارود	۵۹۴۷۱۵	۳۹۴۶۵۰۲	۱۸۰	۱۵	۴۰	۸۰	۱۲
حصار بالا	تارود	۵۹۴۱۱۴	۳۹۴۸۸۱۱	۱۶۵	۱۵	۱۲۰	۱۵۰	۱۲/۵
کالدشت بالا	تارود	۵۹۵۱۸۳	۳۹۴۸۶۰۶	۱۵۰	۵۰	۸۰	۱۲۰	۳۹/۵
کالدشت ترقی	تارود	۵۹۴۴۶۵	۳۹۴۲۵۰۹	۱۰۰	۴۳	۷۹	۷۵	۳۱
وادان	جمع آبرود	۵۹۸۰۷۶	۳۹۴۴۴۹۸	۹۰	۱۷	۸۰	۱۴۰	۱۰/۵
زان	جمع آبرود	۶۰۸۵۷۱	۳۹۴۱۶۶۴	۱۷۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۲	۳۸
لومان	جمع آبرود	۶۰۷۶۰۶	۳۹۴۲۵۰۹	۱۲۱	۳۲	۱۲۰	۱۲۵	۱۴
بیدک و کدر	جمع آبرود	۶۰۵۵۶۸	۳۹۴۲۱۵۲	۷۵	۱۲	۵۲	۷۵	۷

با توجه به موارد یاد شده و عواملی مانند: جمعیت تحت پوشش و وسعت شبکه توزیع آب آسامیدنی روستاهای شهرستان دماوند سبب شد تا محلهای نمونهبرداری در ۱۲ روستا مطابق شکل ۱ به شرح ذیل انتخاب گردد:

ملاک انتخاب چاهها بر اساس پراکنش مناسب از مجموع آنها در سطح شهرستان، اطلاعات هیدرولوژی و آنالیزهای میکروبی و شیمیایی، موقعیت مکانی چاه در روستاهای نسبت به عوامل آلاینده و نیز انتظارات مسئولین شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران و شهرستان دماوند استوار بود.



شکل ۱: موقعیت نقاط نمونهبرداری

انتخاب شد؛ این روش بر اساس واکنش زیرکانیوم SPADNS انتخاب شد؛ این روش بر اساس واکنش زیرکانیوم SPADNS - SPADNS و با دستگاه اسپکتروفوتومتر DR ۲۰۰۰ ساخت شرکت HACH با دقت مساوی یا کمتر از 0.1 mg/L میلی گرم در لیتر با دامنه اندازه گیری 190 nm بر روی طول موج 580 nm تنظیم شد. ترکیباتی که سبب بروز خطأ در آزمایش فلوراید می‌شوند در جدول ۲ آمده است. همانطوری که ملاحظه می‌شود حساسیت روش SPADNS به این ترکیبات نسبت به روش الکترودی بیشتر می‌باشد. در هر حال حذف مداخله کننده‌ها

تمامی نمونه‌برداری‌ها به روش دستی، در زمان و مکان معین انجام پذیرفت؛ برای جمع آوری داده‌ها با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران از چاه تامین کننده آب آسامیدنی در دو فصل تابستان و پاییز ۱۳۹۲ یک نمونه یک لیتری با ظروف پلاستیکی در شرایط استاندارد به آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب شرکت آبفار روستایی تهران آورده شد، به علت پائین بودن میزان یون فلوراید در آب آسامیدنی از میان روش‌های تعیین غلطیت یون فلوراید روش

در مقادیر بیشتر از میزان ارائه شده ضروری خواهد بود.

جدول ۲: ترکیبات مداخله کننده در آزمایش فلوراید

عامل	SPADNS	الکترودی
قلیائیت	۵۰۰۰ (-)	۷۰۰۰ (+)
آلومینیوم	۰/۱ (-)	۲/۰ (-)
کلراید	۷۰۰۰ (-)	۲۰۰۰۰ (-)
آهن	۱۰ (-)	۲۰۰ (-)
هگرامتافسفات	۱/۰ (-)	۵۰۰۰
فسفات	۱۶ (-)	۵۰۰۰
سولفات	۲۰۰ (-)	۵۰۰۰۰ (-)

خانه‌های بهداشت تابعه با هماهنگی وزارت آموزش پرورش شهرستان دماوند به مدارس مراجعه و معاینه دهان و دندان را انجام داده و پرسشنامه مجدداً توسط والدین دانش آموز تکمیل شد. در این مطالعه بهداشت‌کاران دهان دندان اطلاعات مربوط به جنس، تعداد فرزندان، میزان تحصیلات والدین و تعداد دفعات مسوک زدن را از طریق تکمیل فرم مخصوص مصاحبه جمع آوری می‌کردند. در این مطالعه سعی شد دانش آموزانی مورد بررسی قرار بگیرند که از آب آشامیدنی چاههای نمونه‌برداری استفاده می‌کردند و نیز آنکه پر کردن پرسشنامه‌ها در سال دو بار انجام می‌شود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده از آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون ANOVA) کدبندی توسط نرم افزار SPSS ver. ۱۶ توصیف شد. توصیف داده‌ها با استفاده از میانگین غلظت فلورئور و انحراف معیار آن به تفکیک دو فصل مختلف و مناطق اجرا شد.

یافته‌ها


در منطقه مورد مطالعه از بین ۱۲ چاه آب آشامیدنی نمونه‌برداری شده، ۷ حلقه در منطقه کوهستانی و ۵ چاه در منطقه دشتی حفر شده‌اند. طبق آزمایش‌های اجرا شده بر روی منابع آب، از بین تمام منابع موجود یک چاه در روستای

بعد از به دست آوردن نتایج آنالیز نمونه‌ها با استفاده از نرم افزار Excel (از سری نرم افزارهای ۲۰۰۷ Office) اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی از نتایج گردید و با مقدار استاندارد مقایسه شد. (استاندارد مقدار فلورئور مجاز در آب آشامیدنی براساس رهنمود سازمان بهداشت جهانی برابر ۱/۵ میلی گرم در لیتر می‌باشد که این مقدار بسته به هوای محیط متفاوت می‌باشد). سپس نقشه‌های پایه با استفاده از نرم افزارهای Microsoft AutoCAD و همچنین ArcGIS ۹,۲ به کمک درون یابی تبدیل به نقشه‌های GIS گردید. مطالعه فوق در فصل پائیز ۱۳۹۲ به منظور ارزیابی شاخص DMF در بین دانش آموزان ۸-۱۴ ساله دو مقطع دبستان و راهنمائی روستای شهرستان دماوند انجام گرفت. این مطالعه بر روی ۴۰۰ دانش آموز ۸-۱۴ ساله (۱۶ مدرسه که ۱۰ مدرسه ابتدائی و ۶ مدرسه راهنمائی)، در هر رده سنی ۵۰ دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب شدند. در فصل تابستان مراجعه بهداشت کار دهان و دندان و رابطین به محل سکونت خانوارهای روستائی، از دانش آموز و یکی از والدین وی دعوت می‌شد، که به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی در تاریخ و ساعت معینی مراجعه نمایند. در همان محل با معاینه کامل دهان و دندان‌ها و لثه‌ها، پرسشنامه DMF نیز تکمیل می‌گردید و در فصل پائیز با آغاز به کار مدارس، دندانپزشکان مراکز تحت پوشش


کاوه خیرخواه رحیمآباد و همکاران

معنی دار بود. شکل‌های ۱ و ۲ روند تغییرات یون فلوراید در فصل تابستان و پائیز ۱۳۹۲ را نشان می‌دهد.

اسلام آباد دارای فلوئور بیشتر از یک میلی گرم بر لیتر می‌باشد، میزان فلوراید در دو فصل از ۰/۱ تا ۳/۴۸ میلی گرم در لیتر متغیر بود و این تفاوت از نظر آماری در فصول مختلف



شکل ۲: روند تغییرات یون فلوراید در فصل تابستان ۱۳۹۲



شکل ۳: روند تغییرات یون فلوراید در فصل پائیز ۱۳۹۲

بر اساس استاندارد ایران میزان متوسط فلوراید آب آشامیدنی به طور قابل ملاحظه‌ای در آب آشامیدنی روستاهای شهرستان دماوند پائین بوده و میزان این کمبود در فصول


با توجه به میزان فلوراید اندازه گیری شده در آب شرب روستاهای شهرستان دماوند و مقایسه آن با حد متوسط فلوئور

بررسی و ارزیابی میزان یون فلوراید در چاههای آب آشامیدنی روستاهای ...

حرارت در این فصل (25°C)، میزان $0/57\text{ میلی گرم در لیتر}$ کمبود یون فلوراید مشهود است.

مختلف سال به ترتیب زیر است:


- تابستان سال ۱۳۹۲: مطابق شکل ۴ میزان یون فلوراید از $0/212\text{ میلی گرم در لیتر}$ متغیر بوده و حد متوسط آن برابر $0/132\text{ میلی گرم در لیتر}$ بوده و با توجه به متوسط



شکل ۴: مدل پراکنش یون فلورئور در آب‌های زیر زمینی منطقه دماوند در فصل تابستان ۱۳۹۲

حرارت در این فصل (زیر 10°C ، $0/5\text{ میلی گرم در لیتر}$ کمبود یون فلوراید مشهود است (مطابق شکل ۵)).

- پائیز سال ۱۳۹۲: در این فصل میزان یون فلوراید $3/48\text{ میلی گرم در لیتر}$ متغیر بوده و میزان متوسط آن $0/137\text{ میلی گرم در لیتر}$ بوده و با توجه به میزان متوسط درجه $0/5\text{ میلی گرم در لیتر}$ بوده و با توجه به میزان متوسط درجه



شکل ۵: مدل پراکنش یون فلورئور در آب‌های زیر زمینی منطقه دماوند در فصل پائیز ۱۳۹۲

$4/42$ و بیشترین شاخص مربوط به میانگین 7 سال با میانگین

$6/58$ بود.

نتایج شاخص DMF

در این مطالعه شاخص DMF کل دانش آموzan مورد بررسی $5/46$ است. همانطور که در جدول ۳ مشاهده می‌شود، کمترین شاخص مربوط به گروه سنی 14 سال با میانگین

کاوه خیرخواه رحیم‌آباد و همکاران

جدول ۳: میزان شیوع DMF در بین دانش آموزان مدارس ابتدائی و راهنمایی روستاهای شهرستان دماوند به تفکیک سن

سن (سال)	تعداد افراد	D	M	F	D+M+F	شاخص DMF
۷	۵۰	۲۲۷	۹۷	۵	۳۲۹	۶/۵۸
۸	۵۰	۲۰۲	۱۰۲	۷	۳۱۱	۶/۲۲
۹	۵۰	۱۶۴	۸۶	۱۱	۲۶۱	۵/۲۲
۱۰	۵۰	۱۷۷	۹۹	۸	۲۸۴	۵/۶۸
۱۱	۵۰	۱۵۸	۱۱۱	۱۲	۲۸۱	۵/۶۲
۱۲	۵۰	۱۴۳	۱۰۳	۹	۲۵۵	۵/۱
۱۳	۵۰	۱۲۰	۱۱۶	۷	۲۴۳	۴/۸۶
۱۴	۵۰	۱۰۵	۱۰۹	۷	۲۲۱	۴/۴۲
کل	۴۰۰	۱۲۹۶	۸۲۳	۶۶	۲۱۸۵	۵/۴۶

می باشد؛ که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود ($p < 0.05$). دندان های پوسیده و کشیده شده در پسران نیز بیشتر از دختران بود.

از طرفی تفکیک فاکتورهای تعیین کننده DMF نشان داد که پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان شیوع $59/3$ درصد و کشیدن دندان کمترین شیوع را در بین گروه های سنی را داشته است. بر طبق جدول ۴ شاخص DMF در بین دانش آموزان پسر $7/635$ و در دانش آموزان دختر برابر $3/29$

جدول ۴: میزان شیوع DMF در بین دانش آموزان مدارس ابتدائی و راهنمایی روستاهای شهرستان دماوند به تفکیک جنس

جنس	تعداد	D	M	F	D+M+F	شاخص DMF
پسر	۲۰۰	۹۰۸	۵۷۲	۴۷	۱۵۷۲	۷/۶۳۵
دختر	۲۰۰	۳۸۸	۲۵۱	۱۹	۶۵۸	۳/۲۹
کل	۴۰۰	۱۲۹۶	۸۲۳	۶۶	۲۱۸۵	۵/۴۶

تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد ($p > 0.05$) ولی با آزمون LSD میانگین غلظت فلوئور در فصول مختلف دو به دو مقایسه شد که تنها بین فصل تابستان و پاییز تفاوت از نظر آماری معنی دار بود ($p < 0.05$). ضمن اینکه میانگین غلظت فلوئور در همه فصول از حد استاندارد پایین تر بود. نتایج نشان داد که میانگین فلوراید چاههای آب آشامیدنی نمونه برداری شده در تابستان سال ۱۳۹۲ mg/L، $۰/۱۳۲$ و در پائیز همان سال، $۰/۵$ mg/L است و بیانگر این است که با شروع فصل بارندگی میزان فلوراید در منطقه حاصل آب

بحث

ابتدا با توجه به ماهیت کمی مقدار فلوئور برای استفاده از روش آنالیز واریانس در جهت مقایسه میانگین غلظت فلوئور در دو فصل باقیستی نرمال بودن توزیع غلظت فلوئور در هر فصل مورد تایید قرار گیرد. از روش کلوموگروف-سیمورنوف برای آزمون نرمال بودن استفاده شد، سپس یکسان بودن واریانس ها نیز در هر کدام از فصول با آماره levene آزمون شد که یکسان بودن مورد تایید قرار گرفت. بر طبق آنالیز واریانس بین میانگین غلظت فلوئور در چهار فصل

نتیجه‌گیری

کمبود میزان فلورئور در آب آشامیدنی باعث کاهش مقاومت مینای دندان در مقابل خرابی خصوصاً در کودکان می‌شود. غلظت بیش از 4 mg/L فلورئور باعث فلوروزیس دندان و اگزوسوتوز استخوانی می‌گردد^{۱۸}. بنابراین باید میزان فلورئور در حد مطلوب 0.75 mg/L تا $1/5$ میلی گرم در لیتر نگه داشته شود^{۱۹}. در صورتیکه بهداشت دهان و دندان به طور کامل رعایت شود، این امر می‌تواند تا 20 درصد موثر باشد، در حالیکه فلوراید تا 60 درصد می‌تواند در کاهش امر پوسیدگی دندانها موثر باشد. طبق منابع و مأخذ افزودن فلورئور به آب برای جلوگیری از عوارض ناشی از کمبود آن بهترین و ارزانترین روش می‌باشد. عمل فلورایدزنی تا کنون در هیچ منطقه‌ای از ایران به شکل اصولی آن انجام نشده است. با توجه به اینکه مسئله پوسیدگی دندان از اهمیت خاصی برخوردار است و در سطح جهانی در این زمینه تحقیقات بسیار زیادی انجام گرفته است و در حال حاضر حدود 60 کشور جهان نسبت به فلورایدزنی آب اقدام می‌نمایند توصیه می‌شود^{۲۰}. شرکتهای آب و فاضلاب در سطح کشور حداقل در تعدادی از شهرها نسبت به امر فلوراید زنی آب اقدام نمایند. با توجه به اینکه در بسیاری از منابع آب شرب کشور ما و از جمله منطقه مورد نظر این تحقیق میزان فلورئور آب از حداقل های توصیه شده کمتر است، پیشنهاد می‌شود، مسویین ارتقاء سلامت برنامه جامعی و مدونی به منظور کاهش شاخص DMF دندانی تدوین کنند.

شوند از سمت کوه دماوند است در نتیجه؛ بیشترین اثرات فلوراید را غرب و جنوب غربی (بدلیل نزدیکی به کوه) و کمترین اثرات را به دلیل فاصله دورتر از کوه، شرق و شمال شهرستان دماوند تاثیر می‌پذیرند. تماس با فلوراید از طریق آب آشامیدنی به درجه حرارت منطقه بستگی دارد و هر چه درجه حرارت بالاتر باشد میزان فلوراید موجود در آب باستی کمتر از $(1/5 \text{ mg/L})$ باشد. به دلیل اینکه در فصل تابستان میزان مصرف آب در مقایسه با فصول دیگر بالاتر است، در نتیجه غلظت فلوراید در آب‌های منطقه باید کمتر از $1/5 \text{ mg/L}$ باشد. استاندارد سازمان بهداشت جهانی غلظت فضول دیگر باشد. در دمای $8-12^\circ\text{C}$ به میزان $(1/5 \text{ mg/L})$ و در دمای $25-30^\circ\text{C}$ به میزان $(1/7 \text{ mg/L})$ در نظر گرفته است. ولی در اکثر روستاهای این شهرستان میزان غلظت یون فلوراید پایین تر از حد استاندارد سازمان WHO می‌باشد. همچنین هر رابطه بین پوسیدگی و فلوروزیس دندانی در 0.3 ، 0.7 تا $1/2$ و بیشتر از $1/2 \text{ میلی گرم در لیتر}$ تا کمتر از 0.7 ، 0.7 تا $1/2$ و بیشتر از $1/2 \text{ میلی گرم در لیتر}$ و اثر دیگر محصولات فلوراید را تحقیق کردند و به این نتیجه رسیدند که، افزایش مقادیر فلوراید به صورت ثابت، قویاً با پوسیدگی یا سطح پر شده کمتر و نمره پوسیدگی دائمی، دندان‌های مفقود یا سطوح پر شده (DMF) کمتر مرتبط بود، لیکن کاهش کمتری در مقادیر پوسیدگی دندان بین 0.7 تا $1/2 \text{ میلی گرم در لیتر}$ فلوراید مشاهده شد^{۱۶}. عابدین میزان ppm فلوراید آب آشامیدنی تهران را در زمستان $84 \text{ از حداقل} 0.12 \text{ تا حداکثر} 0.45 \text{ ppm}$ و در بهار 85 ppm 0.16 ppm تا حداکثر 0.05 ppm گزارش کرد و در این راستا فلوریداسیون آب منطقه را جز اهم اولویت‌های خود بر شمرد^{۱۷}.

منابع

۱. Iramloo, B., the amount of fluoride in drinking water, dental fluorosis students in Bandar village, Journal Shahid Beheshti University of Medical Sciences ۲۰۰۷; ۳: ۲۲-۲۳ [In Persian].
۲. Aleksanyan, A., Oral Pathology, School of Dentistry, University Shahid Beheshti ۱۹۸۴; ۲۷: ۳-۵ [In Persian].
۳. Imandel, K., There are cases of fluorosis in Borazjan's People, Health Magazine Issue ۲, ۱۹۷۵; ۲: ۱۰-۱۲ [In Persian].
۴. Baser, L., Comparison of the prevalence of fluorosis and DMFT indexes and their relation to the amount of fluoride in drinking water sources (Karun, Karkhe rivers) in the ۱۰ to ۱۲ year old students in the province, ۲۰۰۲; ۵۴-۵۶ [In Persian].
۵. Bananzadeh, A., Master's thesis, Study fluoride in drinking water, School of Public Health Islamic Azad University ۲۰۰۲; ۳-۱۰ [In Persian].
۶. Hosseini, A., ۱۳۷۴, Study of dental fluorosis in the valleys functions to build the city of Yazd, Iran Dental Society Journal Volume XIII, ۱۹۸۵; ۹-۱۴ [In Persian].
۷. Kheirandish, S., PhD thesis, Evaluation and comparison of tooth enamel defects in children ۱۱-۱۲ years old, School of dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, ۱۹۹۱; ۱۲۲ [In Persian].
۸. Khademi, H., Taleb, M., ۱۳۸۰, the relationship between different levels of fluoride in the drinking water fluorosis and dental caries Isfahan province, Journal of Medical Issue ۳, ۲۰۰۶; ۳۱: ۳۲-۲۷ [In Persian].
۹. Kheirollahi, Sh, Master's thesis, Evaluation terms of urban and rural management in Damavand city, PNU Damavand, ۲۰۱۳; ۹-۱۳ [In Persian].
۱۰. Daneshgar, H., PhD thesis, Dental Fluorosis in Ab-e- yek Qazvin, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, ۱۹۹۴; ۳۲-۳۳ [In Persian].
۱۱. Dinarloo, K., Chemical quality of drinking water in Bandar Abbas, Omran-e- ab magazine; third edition, No ۲۱, ۲۰۰۶; ۱۹-۲۱ [In Persian].
۱۲. Rafeie imam, A., Master's thesis, Study Relying on Water Issues and Land Desertification Plains of Varamin, Tehran University, ۲۰۰۳; ۲۷۷ [In Persian].
۱۳. Zand, A., Water Fluoridation, Ministry of Health and Welfare - Directorate General of Health Services, No ۸۷; ۱۹۷۵; ۴۵-۴۸ [In Persian].
۱۴. Fallah, H, Mowlana, Z., Survey of fluoridation drinking water in ramian; ۱۲th national environmental health engineering, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, ۲۰۰۹; ۲۲۸ [In Persian].
۱۵. Mashallahi, A., Master's thesis, Quality modeling of drinking water wells in Robat Karim villages on GIS environment, Science and Research branch, Islamic Azad University, ۲۰۱۱; ۵۲-۵۵ [In Persian].
۱۶. Heller KE¹, Eklund SA, Burt BA., Dental caries and dental fluorosis at varying water fluoride concentrations, J Public Health Dent. ۱۹۹۷ Summer; ۵۷(۳):۱۳۹-۴۳.
۱۷. Abedin, F., PhD thesis, Evaluation of fluoride in drinking water in Behshahr, Dentistry School of Islamic Azad University. ۲۰۰۶; ۳۹-۴۰ [In Persian].
۱۸. Mazdarani, F., Assessment of Fluoride in Drinking Water Wells Damavand Villages Zoning according to Salinity gradient; Mehr-e-ab magazine, ۲۰۰۹; ۵۰-۵۲ [In Persian].
۱۹. American water work Association water fluoridation principles and Practice, AWWA, Standard ۲۰۰۴; ۷۲۱
۲۰. Acuna, V., Sand storm folke in vitro fluoride up take by enamel and, ACTAODONTOL SCAND, ۱۹۹۰; ۵۰

Evaluation and Assessment of Fluoride in Drinking Water Wells Damavand Villages Zoning in GIS According to DMF Index

Kaveh Kheirkhah Rahimabad^۱, Amir Hessam Hassani^{*}, Reza Saeedi^۲, Mir Masoud Kheirkhah Zarkesh^۳, Mojtaba Sayadi^۴

^۱. Department of Environmental Engineering, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

^۲. Department of Health, Safety and Environment, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

^۳. Department of Remote Sensing and Geographical Information System, Science and Research Branch,
Islamic Azad University, Tehran, Iran

^۴. Department of Research and Operation Water and Wastewater, Rural Water and
Sewage Company of Tehran Province, Tehran, Iran

*E-mail: ahhassani@srbiau.ac.ir

Received: ۱۷ Apr ۲۰۱۷ ; Accepted: ۱۱ Jul ۲۰۱۷

ABSTRACT

Background: Fluoride is one the vital anions and the drinking water is the main source of preparing it for the human body. Nonetheless, the aim of this paper is to investigate the Fluoride rate in water supplying wells by using GIS environment according to decay, missing or filled (DMF) index.

Methods: This research is an analytic and cross-sectional descriptive study with sampling approach of ۱۲ water supplying wells of Damavand villages in summer and autumn the year ۲۰۱۳. The Fluoride concentration was measured by standard method SPADNS using MN-Nano color ۴۰۰ Photometer in laboratory of Rural Water and Wastewater Company of Tehran. Then DMF was investigated for local students and finally the obtained data were modeled in GIS.

Results: The average of Fluoride concentration was ۰,۰۹۶ to ۰,۲۱۲ mg/L in summer and ۰,۱۳۷ to ۰,۴۸ mg/L in autumn. The DMF index was estimated around ۵,۴۶ for all evaluated students that the mentioned index was ۷,۶۳۵ and ۳,۲۹ for male and female pupils respectively which are statistically significant difference.

Conclusion: The amounts of fluorine in drinking water supplies in rural Damavand villages are lower than the international water standards. According to the results of experiments and lack of fluorine ion in the villages of this town, required fluorine should be done by drinkable water fluoridation and continuities of implementation plan for fluoride ion among the schools until reaching the fluoride concentration to the standard threshold, Supplying required fluorine of body by mouth-wash materials for people of this region.

Keywords: Fluoride, Drinking Water, Fluoridation, Well, Damavand